



Spritzkabineschutz abwaschbar - Pro

CBP 05-10-25

- Transparente, klebrige und abwaschbare Beschichtung zum Schutz von Spritzkabinenwänden vor Lacknebel. Das Produkt bleibt klebrig, um den wirbelnden Staub zu halten.
- Eine dicke Schicht mit einem Drucktank, Airmix in einer dicken Schicht auftragen.
- Danach mit Wasser und Schwamm entfernen.
- Biologisch abbaubar.
- Entfernen Sie oder tragen Sie eine neue Schicht auf, wenn das Produkt nicht mehr klebrig ist.
- Durchschnittsverbrauch pro Spritzkabine: 12L.
- Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit bleibt das Produkt 10-12 Wochen klebrig.
- Produkt auf Wasserbasis

Anzahl der Schichten (min-max): 1/3

Verbrauch: 10m² / L / Schicht

Trockenzeit: 15 min. 60°

Entfernung: Wasser und Schwamm - Hochdruckreiniger

Anwendung:

Farbroller: keine Verdünnung

Lackierpistole: Düse 2.5

Druckkessel: Düse 2,0 - keine Verdünnung

Airless: Spitze 515-0,015" - keine Verdünnung



Code	Beschreibung	Umkarton	Palette
CBP 05	Spritzkabinenschutz pro 5l	X	96
CBP 10	Spritzkabinenschutz pro 10l	X	60
CBP 25	Spritzkabinenschutz pro 25l	X	24

