# 1K UV Primer/Füller

*TSP 1500*

- Einkomponenten-UV Grundierung/Füller; kein Mischen mit anderen Produkten oder Komponenten erforderlich.
- Trocknung mittels geeigneter UV-Lampe (UVL 00).
- Trocknungszeit in Abhängigkeit der Schichtstärke ca. 60 bis 120 Sekunden.
- 1-Schritt-System.
- Erhöhte Produktivität:
  - effektive Einsatz von Vorbereitungs- und Arbeitszeit.
  - Reduzierung der Energiekosten für z.B. Trocknung.
- Zur Verwendung auf geschliffenem und gereinigten Oberflächen wie Stahl, Aluminium, verzinktem Stahl, Polyesterfüllern, verschiedenen Kunststoffen sowie Spachtelmassen aller Art und getrockneten und geschliffenen OEM-Klarlacken.
- Ideal für Spot- & Smart-Repair.

| Code | Beschreibung | Umkarton | Palette |
|---|---|---|---|
| TSP 1500 | 1K UV Primer/Füller 400ml | 12 | 672 |

***Chemicar Europe***
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
Belgium

T.: +32 32 34 87 80
F.: +32 32 34 87 89
www.finixa.com
info@finixa.com