



Cabine Protect afwasbare wandbescherming - Basic

CBP 05-10-25 Basic

- Transparante, kleverige en afwasbare coating ter bescherming van de wanden in de spuitcabine tegen spuitnevel. Produkt blijft kleverig om zo rondvliegend stof vast te houden.
- Aanbrengen met spuitpistool (2.5) in twee of drie lagen. Hoe dikker de totale laag, hoe langer de werkzaamheid. Eventueel na verloop van tijd een extra laag aanbrengen om te reactiveren.
- Nadien verwijderen met water en spons.
- Biologisch afbreekbaar.
- Verwijderen of overspuiten van zodra het product niet meer kleeft.
- Gemiddeld verbruik per cabine: 15L
- Afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid blijft het product kleverig gedurende 6 - 8 weken

Aantal lagen (min-max): 2/4

Dekking: 8m²/L/laag

Droogtijd: 15 min. 60°

Verwijderen: water en spons - hogedrukreiniger

Toepassing:

- **Verfroller:** niet verdunnen
- **Spuitpistool:** naald 2.5
- **Drukvat:** 2.0 - niet verdunnen
- **Airless:** tip 515-0.015" - niet verdunnen

Code	Omschrijving	Box	Pal
CBP 05B	cabine protect basic - 5l	X	96
CBP 10B	cabine protect basic - 10l	X	60
CBP 25B	cabine protect basic - 25l	X	24

