TDS

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE
GLD – gants nitril couleur rouge

Données techniques

Matériau du support	Suédé
Surface de préhension	Losanges inversés
Modèle de manchette	Droit
Couleur	Rouge
AKL(EN374)	0,065
Sans poudre	Non
Taille EN	7,8,9,10,11
Longueur(mm)	380
Epaisseur (mm)	0,425
Conditionnement	1 paire par sachet 12 paires par sac protecteur 6 sacs protecteurs par carton

Données d'essai EN

Imperméabilité:
Niveau de qualité acceptable 0,065 ou niveau de performance EN 3

Résistance à l'abrasion:
Niveau de performance 4

Résistance à la coupure par lame:
Niveau de performance 1

Résistance à la déchirure:
Niveau de performance 0

Résistance à la perforation:
Niveau de performance 2

Propriétés

- Excellentes propriétés physiques
- Très bonne dextérité
- Losanges inversés offrant une meilleure Préhension
- Chaque gant a subi un test d'étanchéité à l'air visant à détecter d'éventuelles piqûres.

Agents sensibilisants

Diéthyldithiocarbamate de zinc
Mercaptobenzothiazole

Application – Limites d'utilisation

- Protections des mains
- Ne pas utilizer comme protection contre les flammes, ni comme protection thermique à des températures < -25°C or > 100°C
- Faible résistance aux hydrocarbures aromatiques, aux solvants chlorés et à un grand nombre de cétones

Stockage

Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation. Garder à l'abri des rayons du soleil ; conserver dans un endroit frais et sec.

Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003,EN 374:2003. Ils sont classés comme gants d'usage complexe (c.-à-d. protection contre les risques mortels). Attestation de type CE et contrôle qualité de type CE pour le produit final délivrés par

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
België-Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu