

### TECHNISCHE FICHE

#### GLD – nitril handschoenen rood

#### Technische gegevens

<b>Voering materiaal</b>	Gevlokt
<b>Greepvoorzieningen</b>	Omgekeerde ruit
<b>Manchetstijl</b>	Recht
<b>Kleur</b>	Rood
<b>AKL(EN374)</b>	0,065
<b>Poedervrij</b>	Nee
<b>EN-maat</b>	7,8,9,10,11
<b>Lengte mm</b>	380
<b>Dikte mm</b>	0,425
<b>Verpakking</b>	1 paar per zak 12 paar per masterzak 6 masterzakken per karton

#### EN-testgegevens

##### Vloeistofdichtheid:

Aanvaardbaar kwaliteitsniveau 0,065 of EN-prestatieniveau 3

##### Schuurweerstand:

Prestatieniveau 4

##### Snijweerstand:

Prestatieniveau 1

##### Scheurweerstand:

Prestatieniveau 0

##### Perforatieweerstand:

Prestatieniveau 2

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003, EN 374:2003. Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).  
EC-type onderzoek.

Centexbel, Technologiepark 7  
B-9052 Zwijnaarde

#### Eigenschappen

- Uitstekende fysieke eigenschappen
- Zeer goede beweeglijkheid
- Patroon met omgekeerde ruit voor betere greep
- Elke handschoen ondergaat een luchtdruktest op kleine gaatjes

#### Mogelijk schadelijke ingrediënten

- Zinkdiëthylthiocarbamaat
- Mercaptobenzothiazole

#### Toepassing – Gebruiksbeperkingen

- Handbescherming
- Niet gebruiken bij vlammen of bij temperaturen <-25°C or > 100°C
- Presteert slecht bij aromatische koolwaterstoffen, gechlorineerde oplosmiddelen en talrijke ketonen.

#### Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen. Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.