



	KLEUR	TOEPASSING								UITERLIJK		MENGEN		DROGEN			PAGINA		
		STAAL	E-COATING	EGAL-VANISEERD	ALUMINIUM	ALUMINIUM VELGEN	GLASVEZEL	HARD KUNSTSTOF	ZACHT KUNSTSTOF	SOORT-ELIJK GEWICHT kg/l	VERPAK-KING kg/liter	MENG-VERHOUDING % op gewicht	HOUD-BAARHEID bij 20°C.	SCHUUR-BAAR 20°C.	SCHUUR-BAAR IR 60°C.	TEMP. BESTENDIG °C			
GAP 00	GAPOL		●			●	●	●	●			1,83	2kg/1,09l	2%	4-5'	<25'	10'	80 °C	61
GAP 10	MULTI		●		●	●	●					1,81	2kg/1,10l	2%	4-5'	<20'	5'	80 °C	61
GAP 20	FINE		●					●				1,68	2kg/1,19l	2%	4-5'	<15'	10'	80 °C	61
GAP 30	LIGHT		●		●	●		●				1,36	1,5kg/1,09l	2%	4-5'	<15-20'	5-10'	80 °C	62
GAP 31	ULTRA LIGHT		●	●	●	●		●				1	1kg/1l	1-3%	3-5'	<30'	4'-5'	80 °C	62
GAP 33	EXTRA LIGHT		●	●	●	●		●				1	3kg/3l	1-3%	3-5'	<30'	4'-5'	80 °C	62
GAP 40	FIBER		●			●		●				1,61	1,8kg/1,11l	2%	4-5'	<20'	10'	80 °C	63
GAP 50	ALU		●		●	●	●	●				1,53	2kg/1,30l	2%	4-6'	<20'	10'	80 °C	63
GAP 70	PLASTFILL								●	●		1,3	1kg/0,75l	1-3%	3-5'	<30'	4'-5'	80 °C	64
GAP 80	UV DROGING		●		●	●		●	●			1,75	500 gr cartridge	-	∞	-	2'-5' @7mW/cm²	80 °C	65
DEB 12	PB - SN		●		●	●			TSP 030	TSP 030		1,3	1L/1,3kg	1-3%	3-4'	<30'	-	180° C MAX 15'!	65

Verharder

- GAP 51** voor alle GAP plamuren
- DEB 51** voor DEB 12
- GAP 80** Geen verharder nodig

Bewaren

Houdbaarheid plamuur: 18 maanden
Houdbaarheid verharder: 12 maanden



Droog



Vorstvrij



Niet in direct
zonlicht



Verharder