

02 | VORREINIGUNG UND ENTFETTUNG

Allgemeine Information



	APPLIKATION													
	FARBE	AB- MESSUNG mm	FLÜSSIG- KEITSAUF- NAHME	# TÜCHER	ROLLE	BOX ODER EIMER	MATERIAL	GEWICHT G/M ²	ENTFETTEN	REINIGEN	POLIEREN	AUF WASSER- BASIS	AUF LÖSUNG- MITTEL- BASIS	SEITE
SOF 25		450 x 300	575%	70		●	Viskosefaser	55	●	●		●		29
SOF 20		300 x 420	600%	200		●	Viskosefaser	78	●	●		●	●	29
SOF 21		380 x 300	600%	500	●		Viskosefaser	78	●	●		●	●	29
SOF 19		300 x 420	600%	260		●	Viskosefaser	78	●	●		●	●	29
SOF 50		380 x 400	659%	225		●	Polypro- pylen	70	●	●			●	30
SOF 52		380 x 320	659%	500	●		Polypro- pylen	70	●	●			●	30
SOF 60		380 x 370	-	1000	●		Reinigungs- papier 3-lagig	60	●	●			●	30
SOF 62		240 x 365	-	950	●		Reinigungs- papier 2-lagig	40	●	●			●	30
SOF 11		380 x 400	530%	400		●	Viskose Polyester	40		●	●			30