TDS

TECHNICAL DATA SHEET

SAS – Finixa chaussures de sécurité S3

Description du produit:

Sneaker de sécurité branché, ultraléger, semelle souple, protection antiperforation sans métal.

Norme: EN ISO 20345:2011 SRC

Embout protecteur en composite EN 344-1

- résistance à l'impact > 200 J
- résistance à la compression > 15 kN
- avantages: ultraléger, amagnétique, isolant du froid

Semelle antiperforation composite flexible

- résistance à la pénétration > 1100 N
- Enigma System®: semelle antiperforation flexible brevetée, composée de plusieurs couches de fibres textile high-tech (e.a. le Kevlar®).
- avantages: plus de flexibilité, meilleure ergonomie, amagnétique, absence de pont thermique

Pointures:

36-48

Empeigne:

Cuir pleine fleur souple, hydrofuge, avec inserts en textile technique type Cordura, résistant à l'usure
Col matelassé.
Languette matelassée en cuir fleur doux.
Fermeture solide par 6x2 anneaux "o" solides.
Ces chaussures sont livrées avec 2 paires de lacets, gris et noirs.
Protection supplémentaire de l'embout.

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
België-Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu

Doublure:
Textile Mesh absorbant, résistant à l'usure.

Semelle intérieure:

Semelle intérieure confortable, amovible:
- forme anatomique
- soutient l'arche du pied
- système d'absorption des chocs au niveau du talon, en PU
- excellente absorption de l'humidité
- antibactérienne, fongicide, absorbant les odeurs
- antistatique

Semelle de marche:

Semelle de marche en PU/PU, offre un excellent amortissement et une stabilité optimale
- ultralégère, semelle intermédiaire 'confort' douce en PU
- semelle de marche en PU, excellente résistance à l'abrasion, très appropriée aux sols lisses et rugueux.
- couleur grise: ne laisse pas de traces sur les sols.

Résistance au glissement SRC (méthode de test EN 13287)
- SRA – résistance au glissement sur carreaux céramiques
- SRB – résistance au glissement sur sols en acier
- SRC – SRA + SRB

Excellente résistance aux hydrocarbures, aux bases et aux acides.
Antistatique (résistance entre 100 kΩ et 1000 MΩ).

Emballage:

Boîte "Finixia"

dessus

devant

dos

Côtés

Côtés

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
België-Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu