

SAS –Finixa veiligheidsschoen S3

Product omschrijving:



Trendy, zachtlopende safety-sneaker.
Lichtgewicht en metaalvrije bescherming.

Norm: EN ISO 20345:2011 SRC

Beschermende neus in composiet EN 344-1

- impactweerstand > 200 J
- compressie-weerstand > 15 kN
- voordelen: lichtgewicht, antimagnetisch en koude-isolerend

Flexibele composiet antiperforatie tussenzool

- penetratieweerstand > 1100 N
- Enigma System®: gepatenteerde flexibele antiperforatie tussenzool, opgebouwd uit een aantal lagen hightech textielvezels (waaronder Kevlar®).
- voordelen: meer flexibiliteit, betere ergonomie, geen koudebrug en antimagnetisch

Maten:

36 - 48

Schacht:

Soepel en waterafstotend volnerf leer, gecombineerd met slijtvast technisch textiel, type Cordura.
Zacht gepolsterde enkelrand.
Dik gepolsterde tong in zacht nerfleur.
Stevige sluiting d.m.v. 6 rijen stevige o-ringen.
Deze schoen wordt geleverd met 2 paar veters, grijs en zwart.
Extra bescherming aan de neus.

Voering:

Slijtvast en vochtabsorberend Mesh textiel.

Inlegzool:

Wisselbare comfortabele inlegzool:

- anatomisch gevormd
- extra steun aan de voetboog
- schokabsorptie systeem uit geschuimd PU in de hiel
- uitstekend vochtabsorptievermogen
- antibacterieel, schimmelwerend en geurvretend
- antistatisch



Loopzool:

PU/PU loopzool biedt een uitstekende demping en een optimale stabiliteit

- Lichtgewicht, zachte PU comfort tussenzool
- Enorm slijtvaste PU loopzool, uitermate geschikt voor zowel ruwe als gladde ondergronden.
- Grijs kleur: laat geen strepen achter op de vloer.

Voldoet aan de SRC slipweerstand (EN 13287 testmethode)

- SRA – voldoet aan eisen van slipweerstand op keramische tegels
- SRB – voldoet aan eisen van slipweerstand op stalen platen
- SRC – de schoenen overtreffen de eisen van SRA en SRB

Uitstekende bestendigheid tegen oliën, vetten, basen en zuren.

Antistatisch (weerstand tussen 100 kΩ en 1000 MΩ).

Verpakking:

Finixa private label schoendoos



bovenaanzicht



voorkant



achterkant



Zijkanten



Zijkanten