

FICHE TECHNIQUE

POL 10 – Finixa one step pâte à polir

But

Pour éliminer rapidement les taches sur des couches nouvellement réparées et sur les finitions âgées. Convient également pour éliminer les rayures profondes ainsi que pour le conditionnement des peintures fortement altérées.

Description du produit

Composition: Oxyde d'aluminium, hydrocarbure, eau, sans silicone.

Détails physiologiques: Dû à sa formule chimique cette pâte est inoffensive quand elle est utilisée conforme à l'application prévue.

Application

De préférence avec rotation mécanique ou excentrique et avec les disques à polir recommandés.

Toutes les surfaces lacquées dans l'industrie automobile, zones nautiques ou boisées (peintures, systèmes multi-ou mono composants, peinture à base d'eau, revêtements en poudre, lacques transparentes contenant des solvants résistant aux rayures).
Inadéquat aux lacques mates.

Attention

Afin d'obtenir une surface optimale, sans la moindre rayure, ce produit ne peut être mélangé sous aucune circonstance avec d'autres pâtes ni solvants car cela entraîne qu'aucune garantie sera validée.

Emballage

Emballage: 1 kg/ltr flacon en plastique PE selon les spécifications.

Stockage

Peut être stocké (pendant 24 mois) aux températures entre 15 et 25 °C dans l'emballage original. L'emballage doit être protégé du gel et de la lumière directe du soleil lors du stockage et du transport!

Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar Europe ne peut être responsable pour n'importe quel usage de ces infos. Il ne s'agit pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.

La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l'usage avec des produits d'autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable.