

FICHE TECHNIQUE

PRF 600 - Finixa film de protection auto-collant blanc 60 cm x 25m

PRF 1200 - Finixa film de protection auto-collant blanc 120 cm x 25m

1. Description du produit

Film blanc polypropylène avec un adhésif acrylique à haute adhérence, développé pour protéger toutes sortes de surfaces (p.ex. tables de mélange, sols de cabine) contre des produits chimiques (brouillard de peinture, déversement de peinture, huile, graisse, ...).

2. Caractéristiques du produit

- Anti-dérapant, même humide, grâce aux particules de grain dans le film
- Support: film à base de polyéthylène
- Couche adhésive acrylique – pas besoin de ruban
- De couleur blanche pour une réflexion de lumière optimale
- Bonne résistance chimique
- Bonne stabilité dimensionnelle et planéité
- Faible charge électrostatique
- Bonne barrière contre la vapeur d'eau
- Résistant aux huiles et graisses
- Bonne résistance à la perforation, à la flexion et à la fissure
- Enlèvement propre, pas de résidu jusque 10 jours
- Recyclable
- 25m sur rouleau
- Livrable en 60cm & 120cm de largeur
- Epaisseur: 120 my
- Nombre de couche, minimum – maximum : 1/ 1
- Couverture = PRF 600: 15 m² par rouleau, PRF 1200: 30 m² par rouleau

3. Application

Préparation de la surface:

Enlever toutes les saletés, poussières et graisses de la surface sur laquelle vous voulez coller le film.

Appliquer le film sur des tables ou petites surfaces:

Déroulez +/-30cm et placez le film dans la bonne direction.

Appuyez sur le film de sorte que les bulbes d'air disparaissent en frottant avec la main du centre du film vers les côtés. Coupez la longueur désirée.

Appliquer le film sur des sols et lieux plus étendus:

Déroulez +/-30cm et placez le film dans la bonne direction.

Utilisez une brosse pour mettre le film dans la direction souhaitée.

Appuyez sur le film de sorte que les bulbes d'air disparaissent en frottant avec une brosse du centre du film vers les côtés.

4. Durée de vie et stockage:

Durée de vie : 2 ans

Stockage: stocker à un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de soleil direct et du gel.

Température de stockage recommandé entre 5°C-41°F et 25°C-77°F.

Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar Europe ne peut être responsable pour n'importe quel usage de ces infos. Il ne s'agit pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.

La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l'usage avec des produits d'autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable.