FINIXA
paint processing products

www.finixa.com

QUESTIONS FRÉQUENTES

NOUVEAU

PISTOLET PNEUMATIQUE POUR CARTOUCHES

CSG 00

Contrôle précis et débit fluide du produit

1 QUELLE EST LA PRESSION DE FONCTIONNEMENT CORRECTE POUR LE PISTOLET PNEUMATIQUE POUR CARTOUCHES (CSG 00) DE FINIXA ?

La pression de fonctionnement est de 5 à 6 bars.

2 POURQUOI LE CSG 00 A-T-IL DEUX BOUTONS DE COMMANDE?

Les deux boutons de commande sont des valves de contrôle de l'air, le bouton arrière règle la quantité du produit et le bouton avant règle la forme de la pulvérisation.

3 COMMENT PUIS-JE MODIFIER LA STRUCTURE DES JOINTS?

Trois facteurs peuvent influencer l'apparence et la structure du joint:

1. Le choix de la buse externe
2. La distance de pulvérisation
3. Réglage du bouton de commande avant

Pour plus d'infos, contactez-nous | **info@finixa.com**

FINIXA®
paint processing products
www.finixa.com

QUESTIONS FRÉQUENTES

4 POURQUOI Y A-T-IL DEUX BUSES EXTERNES DIFFÉRENTES?

La buse longue pour les structures fines est souvent utilisée par Renault et d'autres marques automobiles françaises et la buse courte pour une structure plus grossière est souvent utilisée par Volkswagen et d'autres marques allemandes.

5 QUELLES CARTOUCHES PUIS-JE UTILISER AVEC LE CSG 00?

Toutes les cartouches de 290 et 310 ml sont en plastique et en aluminium.

6 QUELS PRODUITS PUIS-JE UTILISER AVEC LE CSG 00?

Le pistolet à cartouche est conçu pour l'utilisation de tous les types de produits monocomposants dans une cartouche, que ce soit du mastic à joint pulvérisable ou du mastic à joint ordinaire, ainsi que des colles pour parebrise et des colles de construction.

7 LE CSG 00 DOIT-IL ÊTRE ENTRETENU?

Non, le CSG est facile à entretenir. Aucun produit n'entre en contact avec le CSG, la buse interne et externe peut être facilement nettoyée avec un solvant après utilisation ou le produit peut être durci et ensuite retiré, car le produit n'adhérera pas aux buses elles-mêmes.

REGARDEZ LA **VIDEO**