

FICHE TECHNIQUE

CCB 00 - BARRE D'ARGILE DE NETTOYAGE

CCL 10 - ARGILE NETTOYANTE LUBRIFIANTE

Description

La barre d'argile nettoyante CCB 00 remplace la barre d'argile Finixa ACG. La barre d'argile élimine facilement une variété de contaminants de surface (peinture, poussière de rail, rouille de surface, insectes, déjections d'oiseaux, etc.) des surfaces peintes, du verre, du chrome, du plastique et de l'aluminium.

Recommandé pour être utilisé avec le lubrifiant de nettoyage CCL 10 pour un nettoyage rapide et sûr sans risque de rayures ou de traces.

Le CCB 00 élimine le besoin de produits chimiques plus agressifs comme les solvants, les acides et les composés abrasifs.

Utilisation

CCB 00 élimine rapidement et facilement :

- Brouillard de peinture
- poussière ferroviaire
- rouille de surface ou rouille vive
- Insectes
- Excréments d'oiseaux

Mode d'emploi

- 1) Lavez soigneusement la surface avec un shampoing pour voiture afin d'éliminer la saleté et les gravillons.
- 2) Prenez l'un ou les deux morceaux d'argile de nettoyage et pétrissez-les jusqu'à ce qu'ils deviennent flexibles.
- 3) Vérifiez que le CCB 00 ne contient pas de grosses particules de saleté qui pourraient le rayer. Si la contamination est trop importante, remplacez la barre par une nouvelle.
- 4) Mouiller la surface avec CCL 10 (Cleaning Clay Lubricant).
- 5) En utilisant la pièce CCB 00 aplatie, effectuez un mouvement de chevauchement similaire à celui du ponçage.
- 6) Inspectez périodiquement la surface pour déterminer si les contaminants sont éliminés.
- 7) Essuyez avec un chiffon propre et répétez le processus si nécessaire.
- 8) Placez la BARRE D'ARGILE NETTOYANTE dans le récipient hermétique une fois le travail terminé.
- 9) La surface est maintenant prête à être cirée, vitrifiée ou polie à la main ou à la machine, selon l'état d'origine de la peinture.

Stockage et durée de conservation

Stocker les produits à l'abri du gel

- Durée de conservation CCB 00 : 36 mois
- Durée de conservation CCL 10 : 24 mois

