

## **TECHNISCHE FICHE**

### **CPP 17 – Finixa Cabine Protect afpelbaar 17I**

#### **Omschrijving**

Afpelbare deklaag op waterbasis, een wit gepigmenteerde afpelbare deklaag, bedoeld voor aanwending op spuitcabinewanden, zodat de spuitnevel vlug en gemakkelijk kan verwijderd worden.

#### **Kenmerken en voordelen**

- Dichte witte laag
- Sterke, gemakkelijk afpelbare film met een goede weerstand tegen de meeste verfnevel
- Hoe dikker aangebracht, hoe makkelijker te verwijderen
- Thixotropisch, hetgeen traanvorming minimaliseert. het product goed roeren voor het aanbrengen verlaagt de viscositeit en maakt toepassing gemakkelijker.
- Niet ontvlambaar, geen toxische problemen
- Materiaal roller/spuitpistool/airless/airmix kan met water gereinigd worden, zonder gebruik van solventen
- Economisch
- Hittebestending tot 80°C / 176°F

#### **Gebruiksaanwijzing**

Het te spuiten oppervlak mag niet poreus zijn, moet goed glad en gereinigd zijn en mag geen spleten of roest bevatten.

Te verspuiten met airless, airmix, drukvat of bovenbekerpistool

#### **Gebruik met bovenbekerpistool**

Gebruik naalddiameter 2.5mm, indien viscositeit te dik, max 3% verdunnen met water.

Zet bij de eerste applicatie 3 lagen. Indien vervuild, overspuiten met 2 nieuwe lagen en dit procédé desgewenst herhalen.

TIP: 10 lagen pellen makkelijker af dan 5 lagen

#### **Dekking**

2 gespoten lagen geven een filmdikte van  $\pm 0.1$  mm en het verbruik ligt op 5-6m<sup>2</sup> per liter/laag.

Droogtijd: ongeveer 2 à 3 u bij goede luchtcirculatie en normale kamertemperatuur (20°C)

#### **Opslag en houdbaarheid**

Beschermen tegen vorst. Onder deze omstandigheden kan het produkt twee jaar na produktiedatum bewaard worden.

*Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk product hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie.*