

## **FICHE TECHNIQUE**

### **CPT 50 - Ruban de protection pour cabine blanc**

### **50mm x 50 m 24 rouleaux**

#### **Description du produit**

Ruban adhésif blanc tout usage pour sceller les joints entre les films de protection auto-collants PRF 600 ou PRF 1200. Le ruban se déroule aisément pour une application rapide et en douceur.

#### **Caractéristiques du produit**

- Type: Ruban adhésif de protection
- Taille : 50 mm
- Longueur: 50 mètres
- Qualité : 80 mesh
- Couleur : Blanc
- Gamme de produits: ruban adhésif
- Emballage: 24 rouleaux

#### **Application**

##### Préparation de surface:

S'assurer que la surface à appliquer est exempte de poussière et de graisse avant d'appliquer le CPT.

##### Processus:

Appliquer le film de protection PRF en veillant à ce que l'espace entre 2 voies ne dépasse pas 3 cm. Appliquer le CPT sur les espaces entre les bandes en s'assurant qu'au moins 1 cm de CPT est en contact avec le PRF.

#### **Durée de conservation et stockage**

Durée de conservation : 2 ans

Stockage : conserver dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et du gel, température recommandée entre 10°C - 50°F et 30°C - 86°F.

*Les informations ci-dessus sont données de bonne foi, mais l'utilisateur doit s'assurer que les performances du produit sont suffisantes pour son application. Les valeurs indiquées sont moyennes et ne doivent pas être considérées comme des valeurs maximales ou minimales à des fins spécifiques. Chemicar Europe ne peut être tenu responsable de la défaillance d'un produit si des essais complets n'ont pas été effectués. Le client doit décider si le produit convient à ses propres applications.*