

1 CUAL ES LA PRESION DE AIRE RECOMENDADA!
PARA LA PISTOLA FINIXA COMBI SEALANT GUN CSG 00?

La presión del aire es 5-6 bars

2 POR QUE LA CSG 00 TIENE DOS PERILLAS DE CONTROLES ?

Son dos válvulas de control, una en la parte posterior para controlar la cantidad de producto y la otro para el patron de rociado.

3 COMO PUEDO CAMBIAR LA TEXTURA DE LAS COSTURA ?

Hay dos factures que afectan la apariencia y estructura de la costura:

- 1. La selección de la boquilla externa
- 2. La distancia de la aplicación
- 3. El ajuste de las perillas de control de material













www.finixa.com

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

4 POR QUE HAY DOS BOQUILLAS EXTERNAS ?

La boquilla larga para textura fina , la requiere Renault y otros fabricante de autos franceses y la boquilla corta la requiere Volkswagen y otras marcas alemanas..

5 QUE CARTUCHOS PUEDO USAR CON EL CSG 00?

Se pueden usar todos los cartuchos de 290 y 310 en ambos, aluminio y plastico.

QUE PRODUCTOS PUEDO USAR CON EL CSG 00 ?

La pistola para selladores puede usarse con todo tipo de selladores de un solo componente en cartuchos. ambos para aplicar en aerosol y/o con los selladores convencionales. Ademas con adhesivos para parabrisas y construcción.

7 NECESITA EL CSG 00 ALGUN TIPO DE SERVICIO ?

No. La pistola CSG 00 no requiere mantenimiento. El producto realmente no entra en contacto con el CSG 00. Las boquillas internas y externas se limpian facilmente con solvente luego se usarse, antes que el producto se cure y luego se remueven pues el producto no se adhiere a las puntas de las boquillas.

