



															APLICACIÓN	
		ANCHO EN mm	LARGO EN m	COLOR	RESISTENCIA DE TEMP 10 minutos	RESISTENCIA DE TEMP 30 minutos	RESISTENCIA DE TEMP 60 minutos	PINTURA BASE - AGUA	PINTURA BASE - SOLVENTE	RESPALDO SW g/m ²	GROSOR en mm	FUERZA DE TENSION N/25mm	ELONGACION %	PRUEBA DE ADHERENCIA N/25mm		PAGINA
CINTAS ADHESIVAS	MST 9	19 25 30 38 50	50		100 °C.	80°C.	60°C.			58	0.125	85	7.5	4.3	Aplicaciones Generales	115
	MST 4	19 25 30 38 50	50		110°C.	100°C.	80°C.			62	0.132	105	10	4.6	Curvas	115
	MST 7	19 25 30 38 50	50		120°C.	90°C.	80°C.			63	0.130	90	8	4.8	Base de Agua	116
	MST 8	19 25 38 50	50		130°C.	100°C.	100°C.			35	0.08	82.5	4	4.8	Para franjas o líneas directas y sobre caucho o goma	116
LINEA FINA	FOL 303M - 325M	3 6 9 12 15 19 25	33		140°C	140°C	140°C			33.6	0.163	215	600	4	Para curvas extremas y franjas o líneas	124