



**NIEUW**

# UV PLAMUUR

**GAP 80**

Universele UV-plamuur,  
perfect voor spot & smart repair

De vernieuwde formule van de GAP 80 zorgt voor een meer vloeibare versie. Het aanbrengen van de plamuur is dus eenvoudiger geworden. De verpakking, nog steeds de handige koker zoals gekend, is verbeterd om een optimale bewaring te garanderen.



Transparant grijs

500g



▶ **BEKIJK DE VIDEO**

## UV PLAMUUR

**GAP 80**

- Universele UV-plamuur
- Perfect voor spot & smart repair
- Het product is na uitharding chemisch stabiel; geen aftekeningen, zakt niet weg en krimpt niet
- Kan worden gebruikt op de meeste metalen oppervlakken
- Droogt in 2-5 minuten, afhankelijk van de laagdikte
- Handige koker; pomp direct op uw plamuurmesje, geen afval
- Geen vermenging nodig - geen luchtinsluiting door vermenging
- Onbeperkte houdbaarheid
- Droogtijden niet beïnvloed door temperatuur of luchtvochtigheid
- Kan direct na het drogen worden geschuurd (geen afkoeltijd)
- Gemakkelijk te schuren
- Zeer goede afwerking
- Goede flexibiliteit
- Gemakkelijk toe te passen



DGR



P120



TOEPASSING



2-5 min.  
@7mW/cm<sup>2</sup>



P120 - 320

Gebruik op plastic oppervlakken:  
Na stap 2: een dunne laag hechtingsprimer  
TSP 030 aanbrengen en 10 minuten laten drogen

