TDS

TECHNICAL DATA SHEET

TECHNISCHES DATENBLATT
GLP – Solvex PVA Handschuhe

Produktbeschreibung

Roter, gefütterter Handschuh auf Interlock Strickfutter. Vorgeformte Finger und Daumen

Rohstoff
- PolyVinylAlkohol Beschichtung
- Interlock-Strickfutter

Alle Bestandteile entsprechen den Vorgaben über die indirekten lebensmittelgerechten Additive der gültigen FDA- (Food and Drug Administration, USA) Direktive wie sie im Code of Federal Regulations, Title 21, Part 177, Section 2600, "Rubber Articles", (21CFR 177.2600) festgelegt sind.

Merkmale

- Gute Abrieb-, Schnitt-, Reiß- und Stichfestigkeit
- Antistatik-Eigenschaften (nach EN 4841) = 20 MΩ
- Resistent gegen eine große Zahl von organischen Lösemitteln.
- Verwendbar gegen folgende Chemikalien: Aliphatische, aromatische und chlorierte Lösemittel, Ketone, Ester und Ether

Anwendungen

Handschutz

Technische Daten

Abriebfestigkeit :	Leistungsstufe 4 (> 8000 Zyklen)
Schnittfestigkeit :	Leistungsstufe 1 (Index 1.6)
Reißfestigkeit :	Leistungsstufe 2 (Durchschnitt 46 N)
Stichfestigkeit :	Leistungsstufe 1 (Durchschnitt 37 N)
Durchdringungsbeständigkeit:	AQL 1.0 oder EN Leistungsstufe 2
Chemische Permeation:	auf Anfrage

Handschuhen entsprechen der Europa-directive 89/686/EEC und den Europäischen Normen EN 420, EN 388 und EN 374. Es sind Schutzhandschuhe der Kategorie III "Irreversible Risiken" (= Schutz gegen tödliche Risiken).

EG-Baumusterprüfung/Zertifizierung durch :
ITF LYON
Avenue Guy de Collongue
B.P. 60
F-69132 ECULLY CEDEX

Qualitätsendkontrolle bei :
CENTEXBEL
Technologiepark 7

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
België-Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	Farbe	(EN) Größen	Länge
Vollbeschichtet	Schutzstulpe	GLP 09	Rot	9	355 mm

Einsatzbeschränkungen

Nicht verwenden gegen Flammen oder Temperaturen von < -20 °C oder > 80 °C.
PVA ist wasserempfindlich!
NICHT in Wasser oder wasserhaltigen Flüssigkeiten, sowie Alkohole, verwenden

Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissen ob das Produkt geeignet ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht gesehen werden wie Maximum- oder Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht verantwortlich gestellt werden für Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet. Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck entscheiden.

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
België-Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu