

## **FICHE TECHNIQUE**

**JST 15 – Joint stopper 15mm - 35 m**

**JST 22 – Joint stopper 22mm - 25 m**

### **Description**

La façon la plus simple et rapide de masquer les ouvertures de porte et les autres espaces vides avant l'application de l'apprêt

Pourquoi perdre du temps avec le masquage quand vous pouvez masquer vite et efficacement avec le joint stopper.

Simplement insérer le joint stopper dans l'ouverture entre les panneaux et vous êtes prêt à pistoler.

Forme unique en "8", reste fixé pendant le pistolage.

### **Caractéristiques**

- Couleur blanche
- Facile à utiliser
- Manière la plus rapide pour masquer les ouvertures avant l'application de l'apprêt
- Mousse de haute qualité
- Forme unique '8'

### **Application**

Processus:

Step 1: la surface doit être propre et sans poussières.

Step 2: insérer le joint stopper dans l'ouverture.

Step 3: pistoler l'apprêt suivant les instructions de la fiche technique du fournisseur

Step 4: retirer le joint stopper pendant que l'apprêt est encore humide.

### **Stockage et durée de vie**

Durée de vie : 2 ans

Stockage: stocker à une température de 22°C (72°F) et 50% d'humidité relative

*Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar Europe ne peut être responsable pour n'importe quel usage de ces infos. Il ne s'agit pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.*

*La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l'usage avec des produits d'autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable.*