

## **TECHNISCHE FICHE**

**JST 15 – Joint stopper 15mm - 35 m**

**JST 22 – Joint stopper 22mm - 25 m**

### **Omschrijving**

De eenvoudigste en snelste manier voor het maskeren van deurnaden en andere onderdelen voor het aanbrengen van primer.

Breng joint stopper eenvoudig aan in de opening tussen de panelen en u bent klaar om te spuiten.

Door de unieke '8' – vorm blijft de joint stopper altijd gespannen zitten tijdens het spuiten.

### **Producteigenschappen**

- Witte kleur
- Makkelijk te gebruiken
- Snelste manier om naden te maskeren voordat de primer wordt aangebracht
- Hoogwaardig schuim
- Unieke '8'-vorm

### **Toepassing**

Proces:

Stap 1: Zorg dat het oppervlak schoon en stofvrij is

Stap 2: Breng joint stopper aan in de opening

Stap 3: Spray de primer volgens de instructies op de technische fiche van de leverancier

Stap 4: Verwijder de joint stopper terwijl de primer nog nat is

### **Houdbaarheid en opslag**

Houdbaarheid: 2 jaar

Opslag: Bewaren bij 22°C (72°F) en 50 % relatieve luchtvochtigheid

*Deze gegevens zijn louter informatief in niet bindend. Chemicar is geenszins verantwoordelijk voor gelijk welk gebruik van deze informatie. Het betreft hier geen specificatie doch typische eigenschappen van de producten. Indien toepasselijk zijn veiligheidsvoorschriften beschikbaar op aanvraag. Eigenschappen kunnen voorwerp van wijziging zijn in gecombineerd gebruik met niet vermelde stoffen of toepassingen. Alle informatie is zonder voorafgaandelijk bericht wijzigbaar.*