



|                  |                 |                                     |            |       |                                |                                |                                |                     |                         |                              |              |                          |              |                             | APLICACIÓN   |        |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--|--------|
|                  |                 | ANCHO EN mm                         | LARGO EN m | COLOR | RESISTENCIA DE TEMP 10 minutos | RESISTENCIA DE TEMP 30 minutos | RESISTENCIA DE TEMP 60 minutos | PINTURA BASE - AGUA | PINTURA BASE - SOLVENTE | RESPALDO SW g/m <sup>2</sup> | GROSOR en mm | FUERZA DE TENSION N/25mm | ELONGACION % | PRUEBA DE ADHERENCIA N/25mm |  | PAGINA |
| CINTAS ADHESIVAS | MST 9           | 19<br>25<br>30<br>38<br>50          | 50         |       | 100 °C.                        | 80°C.                          | 60°C.                          |                     |                         | 58                           | 0.125        | 85                       | 7.5          | 4.3                         | Aplicaciones Generales                               | 110    |
|                  | MST 4           | 19<br>25<br>38<br>50                | 50         |       | 110°C.                         | 100°C.                         | 80°C.                          |                     |                         | 62                           | 0.132        | 105                      | 10           | 4.6                         | Curvas   | 110    |
|                  | MST 7           | 19<br>25<br>30<br>38<br>50          | 50         |       | 120°C.                         | 90°C.                          | 80°C.                          |                     |                         | 63                           | 0.130        | 90                       | 8            | 4.8                         | Base de Agua   | 111    |
|                  | MST 8           | 19<br>25<br>38<br>50                | 50         |       | 130°C.                         | 100°C.                         | 100°C.                         |                     |                         | 35                           | 0.08         | 82.5                     | 4            | 4.8                         | Para franjas o líneas directas y sobre caucho o goma | 111    |
| LINEA FINA       | FOL 303M - 325M | 3<br>6<br>9<br>12<br>15<br>19<br>25 | 33         |       | 140°C                          | 140°C                          | 140°C                          |                     |                         | 33.6                         | 0.163        | 215                      | 600          | 4                           | Para curvas extremas y franjas o líneas              | 119    |