

TECHNISCHE FICHE

MHW 05 - Finixa machine en handwax 0,5l

Fysieke eigenschappen

Fysieke toestand	pasta
Kleur	wit
Geur	fruitig
Beginkookpunt en kooktraject	78
Vlampunt	36 ° C
Ontstekingstemperatuur in ° C	> 200
VOC-waarde (in g/L):	35,904% (323,134 g / l)

Analytische data

pH	7,8
Viscositeit	5000-8000 mPa s
Dichtheid	0,90 g / cm ³

Technische gegevens

Snijkracht	1 - Microfine	
Glansniveau	5 - Briljant	
Beschermingsniveau	6 - Extreem	
Schuurpapier	P5000	
Heldere coat systeem	Conventioneel lakwerk	Ja
	Krasbestendig lakwerk	Ja
Verfafwerking	Gebruikt lakwerk	Ja
	Nieuw lakwerk	Ja
Applicatie	Met de hand	Ja
	Door machine	Ja
Speed polisher	Rot. 1500 - 2000 RPM	
	Bijvoorbeeld 2000 - 10000 RPM	

Applicatie

Finixa machine en handwax 0,5l beschermt uw verf of gepolijst werk voor een lange tijd.

Gebruik MHW 05 met de hand of machine:

Met hand: insmeren met POL 33, een paar minuten wachten en het overtollige product wegvegen met een proper microvezeldoek.

Met machine: appliceer het product op een zachte pad (POL 33) op medium snelheid en veeg daarna het overtollige product weg met een microvezeldoek.

Product heeft een pompelmoesgeur.

Houdbaarheid

2 jaar

Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type product hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie.