

TECHNISCHE DATENBLATT
PAP 60 – Finixa Papier Fußmatten 375mm x 500mm
250 St. perforiert auf Rolle

Anwendung

Zum Schutz der Autofußmatten vor Verunreinigungen

Technische Daten

Flächengewicht:	70 g/m ² +/- 3 g/m ²
Trockengehalt:	94 - 96%
Nassfestigkeit:	leicht - ca. 10%
(Frei von Formaldehyd und Chlororganischen Verbindungen)	
Material:	holzfrei, gebleicht Krepppapier
Farbe:	weiß
Weißgrad:	> 80%
Rollenbreite:	50cm
Rollenlänge:	250 Blatt mit Abreißperforation a'37,5cm – 93,75lfm
Hülse:	5cm Innendurchmesser
Reißkraft:	größer 10N
Kreppung:	6 - 7%
Druck:	1-farbig PMS 655
Verpackung:	Rollen einzeln in heller Folie verpackt 100 Rollen/Palette

Konformität: Papier ist lt. Art.7 von der EU-Chemikalienverordnung REACH befreit. Es werden keine gesundheitsgefährdenden Stoffe bei der Produktion eingesetzt.

Anwendung

Zum Schutz der Autofußmatten vor Verunreinigungen

Lagerung und Haltbarkeit

Paletten in Folie eingestreckt Lagerung: Das Papier ist trocken zu lagern.

Haltbarkeit: 2 Jahre

Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissen ob das Produkt geeignet ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht gesehen werden wie Maximum- oder Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht verantwortlich gestellt werden für Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet. Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck entscheiden.