

TECHNISCHE FICHE

PAP 60 – Finixa voetmatten papier 375mm x 500mm 250st. geperf. op rol

Toepassing

Ter bescherming van automatten tegen verontreiniging

Technische gegevens

Drager:	70 g/m ² +/- 3 g/m ²
Droogtegehalte:	94 - 96%
Natsterkte:	licht - ca. 10%
(vrij van formaldehyde en chlororganische verbindingen)	
Materiaal:	houtvrij, gebleekt crêpepapier
Kleur:	wit
Witgraad:	> 80%
Breedte rol	50cm
Lengte rol:	250 vellen met perforatie a'37,5cm – 93,75lfm
Koker:	5cm binnendiameter
Treksterkte:	groter 10N
Reksterkte:	6 - 7%
Print:	1 kleur PMS 655
Verpakking:	Rollen zitten apart verpakt in folie 100 rollen/palet

Papier is conform Art.7 van de EU-chemicalienvoorschriften, vrij van REACH. Bevat geen gevaarlijke stoffen voor de gezondheid.

Opslag en houdbaarheid

Het papier dient droog gestockeerd te worden.

Houdbaarheid: 2 jaar.

Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type produkt hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie.