

FICHE TECHNIQUE

POL 70 – Finixa pâte à dépolir 1kg

Usage

Pour l'élimination rapide des défauts sur les vieilles couches de finition ou couches récemment réparées. Convient également pour l'élimination des rayures profondes et pour le conditionnement de peintures fortement altérées.

Description du produit

Composition: Oxyde d'aluminium, d'hydrocarbures, l'eau, sans silicone.

Les détails physiologiques: Grâce à sa formule chimique cette pâte à polir est inoffensif lorsqu'il est utilisé conformément à son application prévue.

Application

De préférence rotatif mécanique ou excentrique avec des disques de polissage recommandées.

Caution

Afin d'obtenir une surface optimale sans rayures, le POL 70 ne peut en aucun cas être mélangé avec d'autres pâte de polissage ou solvants sinon cela invalidera toutes les garanties.

Emballage

Emballage: 1 kg/l bouteille en PE plastique selon la spécification.

Stockage

Peut être stocké à des températures entre 15 et 25 °C.

Le conteneur doit être conservé à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil lors du stockage et de la transportation!

Durée de conservation

2 ans

Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar Europe ne peut être responsable pour n'importe quel usage de ces infos. Il ne s'agit pas de spécifications mais de caractéristiques typiques. La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l'usage avec des produits d'autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable.