

TDS TECHNICAL DATA SHEET

FICHA TÉCNICA SOF 25 - Paños desengrasantes Finixa - blanco 450mm x 300mm 70pcs/bucket

Datos técnicos

Método de producción **Composition**

Color **Peso**

Thickness (TM-7015)

Resistencia a la tracción en seco (TM-7012)

Resistencia a la tracción en

húmedo (TM-7012) Alargamiento (TM-7012)

Capacidad de absorción (TM-7023) Tiempo de absorción (TM-7023)

Detrición (TM-7042) **Pelusa (TM-7038)**

spunlace

Celulosa 55% Poliéster 45

Sin aglutinante

Blanco \pm 55 g/m

± 0.28 mm 27.0 lbs (MD)

14.4 lbs (CD)

26,3 lbs (MD) 14,6 lbs (CD)

30% (MD)

84.1% (XD)

575% 1,5 sec.

50 pulp side 40.0 particles **Características**

baja pelusa no raya

uso en seco y en húmedo

muy resistente sin aglutinantes

resistente a ácidos y disolventes

buena absorción sin silicona



Aplicaciones











Formatos de envasado



La información anterior se da de buena fe, pero el usuario debe asegurarse de que el rendimiento del producto es suficiente para su aplicación. Los valores indicados son promedios y no deben tomarse como valores máximos o mínimos para fines específicos. Chemicar Europe no se hace responsable de los fallos del producto a menos que se hayan realizado pruebas completas. El cliente debe decidir sobre la idoneidad de los productos para sus propias aplicaciones.