FINIXA
paint processing products

TDS
FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE
TSP 1100 - Finixa Colle de contact 400ml

Informations sur le produit

La colle de contact Finixa est un produit qui permet de coller une grande variété de matériaux tels que: bois, pierre, caoutchouc, toile, carton, métal, papier, liège, mousse, etc.

Caractéristiques du produit

- Forte adherence
- Adhésion rapide
- Propre à l'emploi
- Résistant à l'humidité
- Colle en spray à faible viscosité

Informations techniques

Base : Adhésif à base de caoutchouc styrène-butadiène, de résines et de solvants hydrocarbonés.

Gaz propulseur : Éther diméthylique et propane

Aspect : Liquide blanc

Pression (20°C) : 4 Bar

Taux de pulvérisation : Valve à 3 positions : haute, moyenne, basse

Modèle de pulvérisation : Brume, la faible viscosité permet d'obtenir une fine couche de colle.

Odeur : Solvants

Résistance à la température : Max. 80 °C

Temps d'ouverture : Max. 5 min.

Pression (20 ºC) : 3-4 Bar

Densité (20 ºC) : Ca. 0,7 g/ml

Chemicar Europe nv T. : +32 3 234 87 80
Baarbeek 2 F. : +32 3 234 87 89
2070 Zwijndrecht info@chemicar.eu
Belgique www.chemicar.eu

Mode d'emploi

- Bien agiter avant utilisation, 2 minutes
- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse.
- Vaporiser sur les deux surfaces à coller
- Laisser les solvants s'évaporer jusqu'à ce que la colle de contact commence à se ternir.
- Bien presser l'une contre l'autre
- Retourner l'aérosol après utilisation et vaporiser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que du gaz qui s'échappe.
- Enlever les taches immédiatement avant le séchage à l'aide d'un nettoyant à base de white spirit ou d'acétone.

Couverture

400 ml, position M : ± 1,1 m²

Sécurité Voir la fiche de données de sécurité

Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

Récipient sous pression : Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Ne pas vaporiser sur un

flamme nue ou autre source d'inflammation. Éviter de respirer le produit pulvérisé. Porter un vêtement de protection.

gants / protection des yeux. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

Avertissement

Peut être utilisé sur la plupart des surfaces et des matériaux. Cependant, l'adhésif peut endommager

certains matériaux. C'est pourquoi le produit doit toujours être testé en premier lieu sur une zone non visible.

Durée de conservation et stockage

Température d'application : 10°C - 35°C

Durée de conservation : 4 ans après la date de production

Conditions de stockage : Frais (10°C - 20°C) et sec

Les informations ci-dessus sont données en toute bonne foi, mais l'utilisateur doit s'assurer que les performances du produit sont conformes à la réglementation en vigueur.
suffisant pour son application. Les valeurs citées sont des moyennes et ne doivent pas être considérées comme des valeurs maximales ou minimales pour des objectifs spécifiques. Chemicar Europe ne peut être tenu responsable de la défaillance d'un produit si des essais complets n'ont pas été effectués. Le client doit décider de l'adéquation du produit à ses propres applications.

Chemicar Europe nv T. : +32 3 234 87 80
Baarbeek 2 F. : +32 3 234 87 89
2070 Zwijndrecht info@chemicar.eu
Belgique www.chemicar.eu