FINIXA®
paint processing products

www.finixa.com

UV

Unser neuer UV-Primer TSP 1500 trocknet wesentlich schneller als sein Vorgänger. Auch wurde die Ablüftzeit erheblich reduziert. Nur noch 20 Sekunden anstatt 120 Sekunden. Nach dem Trocknen kann der Primer sofort geschliffen werden. Eine Zwischenreinigung der Oberfläche mit z.B. TSP 1200 oder Azeton, ist nicht mehr erforderlich.

NEU

ONE-STEP UV PRIMER/FILLER

TSP 1500

Einkomponenten-UV Grundierung/Füller

ONE-STEP UV PRIMER/FILLER

TSP 1500

- Einkomponenten-UV Grundierung/Füller; kein Mischen mit anderen Produkten oder Komponenten erforderlich
- Trocknung mittels geeigneter UV-Lampe (UVL 00)
- Trocknungszeit in Abhängigkeit der Schichtstärke ca. 60 bis 120 Sekunden
- 1-Schritt-System
- Erhöhte Produktivität: effektive Einsatz von Vorbereitungs- und Arbeitszeit.Reduzierung der Energiekosten für z.B. Trocknung
- Zur Verwendung auf geschliffenem und gereinigten Oberflächen wie Stahl, Aluminium, verzinktem Stahl, Polyesterfüllern, verschiedenen Kunststoffen sowie Spachtelmassen aller Art und getrockneten und geschliffenen
  OEM-Klarlacken
- Ideal für Spot- & Smart-Repair

▶ **VIDEO** ANSEHEN

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns | **info@finixa.com**