TDS

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
TSP 210 - Finixa spray antigravilla gris 400ml
TSP 230 - Finixa spray antigravilla negro 400ml

INFORMACIÓN

TSP 210-230 es un spray antigravilla a base de resinas sintéticas y caucho. Este revestimiento es de secado rápido y está especialmente desarrollado para una protección a largo plazo contra la gravilla en faldones delanteros y traseros, umbrales, pasos de rueda, etc.
Este producto es muy tixotrópico y puede aplicarse sin gotear. Además, este producto tiene un buen punto y se puede repintar con cualquier tipo de sistema de laca cuando la película está completamente endurecida. Si se utiliza un sistema al agua, es preferible dar una capa de imprimación antes de utilizar el sistema al agua para garantizar una adherencia óptima. El secado puede realizarse tanto al aire como al horno. Tras la aplicación, el resultado será una película cerrada y elástica con una excelente protección contra el óxido y la gravilla.

APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, seca y desengrasada. Agitar bien el aerosol antes de usar. Pulverizar el producto en varias capas sobre la superficie. No pulverizar sobre el motor, los frenos y el tubo de escape.

RETIRADA

TSP 210-230 puede eliminarse con alcohol mineral, xileno y tolueno.

ESPECIFICACIONES

Color : gris/negro
Sólidos : 30-32% DIN 53216
Densidad (20°C) : 0,804 kg/L DIN 51757
Punto de inflamación : -7 °C ASTM D 1310-67
Tiempo de secado : 2-3 horas
Prueba de niebla salina : > 200 horas DIN 50021

La información anterior se da de buena fe, pero el usuario debe asegurarse de que el rendimiento del producto es suficiente para su aplicación. Los valores indicados son promedios y no deben tomarse como valores máximos o mínimos para fines específicos. Chemicar Europe no se hace responsable de los fallos del producto a menos que se hayan realizado pruebas completas. El cliente debe decidir sobre la idoneidad del producto para sus propias aplicaciones.

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
België-Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu