

TECHNISCHE FICHE

TSP 530 – Finixa lasprimer koper 400ml

Productinformatie

TSP 530 is een goed geleidende primer met een uitstekende hechting. Dit product biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie bij gebruik op panelen voor het puntlassen, MIG/TIG lassen.

Hoge concentratie koper.

Uitstekende geleiding.

Snelle droging – versnelt het lasproces.

Kan rechtstreeks gebruikt worden op metaal, gegalvaniseerd of aluminium.

Toepassing:

Vorbereiding van het oppervlak:

Voor een optimaal resultaat zorg ervoor dat het oppervlak schoon, ontvet, droog en stofvrij is. Het oppervlak schuren, nat of droog, met schuurpapier korrel 180-220, ontvetten en drogen.

Product:

De spuitbus gedurende 2 minuten schudden voor gebruik.

Spray 2 lagen met een pauze van 5 minuten tussen de lagen, vanop een afstand van +/- 15cm

Droging:

Overschilderbaar na 10 min bij 20°C en een normale luchtvochtigheid

Bewaren : koel (5°C – 25°C) en droog

Garantie : 2 jaar na productiedatum

Deze gegevens zijn louter informatief en niet bindend. Chemicar is geenszins verantwoordelijk voor gelijk welk gebruik van deze informatie. Het betreft hier geen specificatie doch typische eigenschappen van de producten. Indien toepasselijk zijn veiligheidsvoorschriften beschikbaar op aanvraag. Eigenschappen kunnen voorwerp van wijziging zijn in gecombineerd gebruik met niet vermelde stoffen of toepassingen. Alle informatie is zonder voorafgaandelijk bericht wijzigbaar.